

Bierkoelers & koelwatertanks

- › Zonder voorcoelen van fust snel de juiste biertemperatuur
- › Stekkerklare bierkoelers en koelwatertanks voor splitopstelling
- › Maximale tapcapaciteit af te stemmen op uw afzet
- › Bierkoelers leverbaar als staand en liggend model

Mobiele bierkoelers

- › Handig en transportabel
- › Tapgemak op feesten en evenementen

› Gamko bierkoelingen

gekoeld tappen met bierkoelers, koelwatertanks, mobiele bierkoelers

Bij Gamko weten we al ruim een halve eeuw hoe we tapbier snel op de perfecte temperatuur krijgen, behouden en overal uit kunnen serveren. Met ons assortiment bierkoelingen, geplaatst op een vaste plek of mobiel, serveert u bier altijd met de beste smaakbeleving. Gamko produceert en levert bierkoelers als staand en als liggend model en worden stekkerklaar met een ingebouwde koelmachine uitgevoerd. Voor een splitopstelling zijn koelwatertanks de oplossing.

Alle Gamko bierkoelers en koelwatertanks werken met behulp van een open waterbad en zijn geschikt voor verschillende bierspiralen. De bierkoelers zijn voorzien van een mechanische thermostaat. De koelwatertanks worden standaard uitgevoerd met elektronische thermostaat. Leverbaar in verschillende volumes, geschikt voor twee tot wel twaalf soorten bier tegelijk en met een maximale tapcapaciteit van ruim 530 liter per uur.

Voor feesten en evenementen op locatie is er de compacte stekkerklare mobiele koeler met een tapcapaciteit tot 31 liter per uur. Gamko kan ook uw mobiele bar leveren in vele uitvoeringen. Neem hiervoor contact op met Gamko voor een maatwerkofferte.



Algemene kenmerken bierkoelers & koelwatertanks

- Bierkoelers voor stekkerklare opstelling (geen aparte koelmachine nodig)
- Koelwatertanks voor splitopstelling (aparte koelmachine noodzakelijk)
- Voorzien van open waterbad
- Bierkoelers: waterbak kunststof met 20mm isolatieschuim
- Koelwatertanks: waterbak van kunststof of RVS met 20-50mm isolatie
- Geschikt voor diverse bierspiralen
- Koelwatertanks zijn standaard uitgevoerd met elektronische thermostaat
- Exterieur van antraciet plaatstaal
- Thermostaat instelbaar: -2°C / +12°C
- Inclusief: 3 tot 5 bovendeksels t.b.v. bierspiralen, waarvan 1 t.b.v. roerwerk
- Inclusief: roerwerk
- Bierspiralen apart mee te bestellen

Algemene kenmerken mobiele bierkoelers

- Fraai en praktisch vormgegeven
- Exterieur mobiele bierkoeler van geborsteld RVS
- Mobiele bars worden op maat gemaakt



BIERKOELERS	STAAND/LIGGEND	# SPIRALEN***	AFMETING B x D x H	INH. WATERBAD	TAP-CAPACITEIT*	IJSBANK CAP.	OPG. VERMOGEN*	KOELVERMOGEN**
BKG50/54	staand	2	400 x 400 x 775/840mm	54 liter	133 L/uur	19KG	710W	1000W
BKG50/54L	liggend	2	775 x 400 x 495/560mm	54 liter	133 L/uur	19KG	710W	1000W
BKG50/87	staand	2	500 x 500 x 755/820mm	87 liter	164 L/uur	30KG	710W	1000W
BKG50/87L	liggend	2	880 x 500 x 475/540mm	87 liter	164 L/uur	30KG	710W	1000W
BKG75/165L	liggend	4	1155 x 510 x 610/695mm	165 liter	292 L/uur	60KG	865W	1575W

KOELWATERTANKS	# SPIRALEN***	AFMETING B x D x H	INH. WATERBAD	MAT. & ISOLATIE WATERBAD	TAPCAPACITEIT BIJ SPLITMACHINE*	IJSBANK CAP.
LK54I	2	465 x 400 x 490/555mm	54 liter	kunststof & 20mm	3/8 PK: 109 L/uur 1/2 PK: 133 L/uur	18KG
LK87I	4	565 x 500 x 470/535mm	87 liter	kunststof & 20mm	1/2 PK: 164 L/uur 3/4 PK: 213 L/uur	30KG
LK120I	6	850 x 445 x 480/545mm	120 liter	RVS & 40mm	1/2 PK: 191 L/uur 3/4 PK: 240 L/uur	40KG
LK140I+	6	660 x 660 x 580/645mm	140 liter	RVS & 50mm	1/2 PK: 199 L/uur 3/4 PK: 240 L/uur	40KG
LK165I	4	705 x 500 x 600/665mm	165 liter	kunststof & 20mm	3/4 PK: 240 L/uur 1 PK: 279 L/uur	40KG
LK280I+	12	1210 x 660 x 580/645mm	280 liter	RVS & 50mm	2 x 3/4 PK: 453 L/uur 2 x 1 PK: 532 L/uur	70KG

* Uitgaande van een verschil tussen fustopslag/taptemperatuur van 10°C en een ijsbankverbruik in 3 uur.

** Bij omgevingstemperatuur van +25°C en een verdampingstemperatuur van -5°C.

*** Max. aantal bierspiralen is gebaseerd op een spiraal in dubbel parallelwikkeling L: 15 meter, doorsnede inwendig van 8,5mm en uitwendig van 9,5mm. Bierspiralen zijn optioneel en worden niet standaard meegeleverd.

+ LK140I & LK280I worden geleverd incl. frame met poten.

Accessoires

Artikelnummer

Bierspiraal: 15 meter incl. wartels 5/8"	009060351
Luchtontvochtiger (voor LK140 & 280)	HT96091201

MOBIELE BIERKOELER	# SPIRAAL/KRAAN	AFMETING B x D x H	INH. WATERBAK	TAP-CAPACITEIT*	IJSBANK CAP.	OPG. VERMOGEN*	KOELVERMOGEN**
TK30/04BCS	1	306 x 504 x 415mm	6 liter	31 L/uur	2KG	375W	303W

* Uitgaande van een verschil tussen fustopslag/taptemperatuur van 10°C.

** Condities: Te = -5°C | Tc = +45°C | omgevingstemperatuur = +25°C

Aan informatie zoals getoond in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Inhouds-, technische- en prijswijzigingen voorbehouden. 04/2014