



## Caractéristiques et avantages

- Ce refroidisseur sous comptoir de qualité supérieure allie efficacité énergétique et rapidité de refroidissement
- Fourni avec réfrigérant écologique
- Prêt à brancher - Aucun condenseur extérieur nécessaire
- Contrôle constant de la température permettant un refroidissement uniforme de tous les fûts, sans « points chauds »

## Specification

### Technical

<b>Température</b>	Positif 0/+7°C
<b>Alimentation électrique</b>	220-240V/50/1
<b>Intensité (A)</b>	1.5
<b>Puissance (W)</b>	235
<b>Quantité fluide (g)</b>	95
<b>Fluide</b>	R600A

### Dimensions

<b>Hauteur (mm)</b>	860
<b>Largeur (mm)</b>	1110
<b>Profondeur (mm)</b>	567
<b>Poids brut (kg)</b>	92
<b>Poids net (kg)</b>	76
<b>Capacité</b>	1 x 50L fût , 6 x 20L fût

## Build

<b>Finition</b>	Anthracite
<b>Finition ext/int</b>	Anthracite
<b>Nombre de compartiments</b>	1
<b>Configuration des sections</b>	
<b>Système</b>	Groupe logé

## Energy

<b>Classe climatique</b>	N
--------------------------	---

### Footnotes

- Hauteur réglable de 860 à 880 mm

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Gamko, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Gamko ZA des Ecoardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 Taverny  
+33(0)1 34 29 41 41 | [bonjour@foster-gamko.com](mailto:bonjour@foster-gamko.com) | [www.gamko.com](http://www.gamko.com)

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.