



Caractéristiques et avantages

- Le LG3 est doté d'une coque monobloc injectée de mousse qui améliore considérablement les performances thermiques
- Éclairage avec variateur d'intensité pour un éclairage agréable qui encourage les achats spontanés
- Le LG3 est l'un des refroidisseurs de bouteilles les plus écologiques du marché, avec 30 % d'économie d'énergie par rapport à la gamme précédente et l'utilisation du réfrigérant R600a écologique
- Conception innovante des étagères plates pour un rangement stable des bouteilles, permettant de stocker et d'attraper les bouteilles plus facilement
- Condenseur ne nécessitant que peu d'entretien. Risque d'encrassement diminué, moins de maintenance et prolonge la durée de vie de l'équipement
- Serrures de portes montées sur le dessus en standard pour une protection renforcée du contenu

Specification

| Technical | | Dimensions | |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| Température | Positif +6°C | Hauteur (mm) | 840 |
| Alimentation électrique | 220- 240V/50/60/1 | Largeur (mm) | 600 |
| Intensité (A) | 0.6 | Profondeur (mm) | 575 |
| Puissance (W) | 95 | Volume brut (L) | 125 |
| Quantité fluide (g) | 65 | Poids brut (kg) | 61 |
| Fluide | R600A | Poids net (kg) | 55 |
| | | Capacité | 98 x 330ml bottles , 172 x 250ml bottles |

| Build | | Energy | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| Finition | Bâti en acier inoxydable, verre | Classe climatique | CC3 |
| Finition ext/int | | Classement énergétique | B |
| Nombre de compartiments | 1 | EEl | 18,1 |
| Configuration des sections | Charnière à gauche | Consommation annuelle d'énergie (kWh) | 193 |
| Système | Groupe logé | GWP (PRG) | 3 |
| | | Température min - max (°C) | +2/+18 |
| | | Consommation d'énergie journalière (kWh) | 0,53 |

Footnotes

- Hauteur réglable de 840 à 850 mm
- Prévoir 10 mm supplémentaire de chaque côté pour optimiser la circulation de l'air
- La profondeur ne comprend pas la poignée mais inclut le raccordement électrique

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Gamko, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Gamko ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 Taverny
+33(0)1 34 29 41 41 | bonjour@foster-gamko.com | www.gamko.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.