



Caractéristiques et avantages

- Ils peuvent être approvisionnés simplement grâce à l'ouverture par le dessus et l'utilisateur peut identifier facilement les bouteilles, pour un service rapide
- D'une capacité maximale de 10 bouteilles, ce modèle peut être posé sur plan de travail ou y être encastré
- Prêt à brancher
- Idéal pour un service rapide aux heures de forte fréquentation

Specification

Technical

Température	Positif +4/+8°C
Alimentation électrique	220-240V/50/1
Intensité (A)	1
Puissance (W)	155
Quantité fluide (g)	25
Fluide	R600a

Dimensions

Hauteur (mm)	253
Largeur (mm)	510
Profondeur (mm)	423
Largeur d'encastrement (mm)	499
Profondeur d'encastrement (mm)	412
Poids brut (kg)	21
Poids net (kg)	20
Capacité	10 x 1L

Build

Energy

Finition ext/int

Inox & Inox 304

Classe climatique

N

Configuration des sections

Système

Groupe logé

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Gamko, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Gamko ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 Taverny
+33(0)1 34 29 41 41 | bonjour@foster-gamko.com | www.gamko.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.