



Caractéristiques et avantages

- Tous les modèles sont dotés d'une embase renforcée
- Plage de température électronique avec affichage clairement visible
- Temps de réfrigération accéléré - température garantie de la bière à la pression

Specification

Technical

Fluide	R600A
Température	Positif +2/+5°C
Alimentation électrique	220-240V/50/1

Dimensions

Hauteur (mm)	335
Largeur (mm)	627
Profondeur (mm)	523

Intensité (A)	1.6	Poids brut (kg)	34
Puissance (W)	240	Poids net (kg)	32
Poids fluide frigorigène (g)	58		

Build		Energy	
Finition ext/int	Anthracite	Classe climatique	N
Configuration des sections		Puissance de refroidissement (w)	463
Système	Monobloc		

Footnotes

- Ce modèle doit être utilisé conjointement à un refroidisseur de fûts modulaire Gamko

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Gamko, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Gamko ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 Taverny
+33(0)1 34 29 41 41 | bonjour@foster-gamko.com | www.gamko.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.